

n. 50710/9

Issued in accordance with the / *Délivrée conformément à*
REGULATION (EU) No 305/2011 – Construction Products Regulation (CPR)

1. Product type: <i>Type de produit:</i>	 TROCELLEN CLASS AL & AL ISOCOMPACT (20÷60mm)																									
2. Product Lot n.: <i>N. de lot produit:</i>	See label <i>Voir l'étiquette</i>																									
3. Intended use: <i>Usage prévu:</i>	Thermal insulation products for building equipment and industrial installations <i>Produits d'isolation thermique pour équipement du bâtiment et installations industrielles</i>																									
4. Manufacturer: <i>Fabricant:</i>	TROCELLEN ITALIA S.p.A. Via Della Chimica, 21/23 20867 Caponago (MB), Italy																									
5. Authorized representative: <i>Représentant agréé:</i>	Not applicable <i>Non applicable</i>																									
6. System of assessment and verification of constancy of performance as set out in annex V: <i>Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances conformément à l'annexe V:</i>	System 3 <i>Système 3</i>																									
7. Notified Body: <i>Organisme notifié:</i>	N° 0987 LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A. Via della Quercia, 11- Loc. La Querce - 59100 Prato (PO) EN 14313 EN 16069 Performed determination of product type and issued Classification assessment CE n. ACL/1153-1054/17/CPR/14313-16069 <i>Il a procédé à la détermination du type de produit et a émis l'Évaluation de la classification CE</i> n. ACL/1153-1054/17/CPR/14313-16069																									
8. Declared performance: <i>Performance déclarée:</i>	<table> <thead> <tr> <th>Essential characteristics: <i>Caractéristiques essentielles:</i></th><th>Performance: <i>Performance:</i></th><th>Harmonized technical specification: <i>Spécification technique harmonisée:</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Euroclass reaction to fire EN 13501-1 <i>Réaction au feu selon les Euroclasses EN 13501-1</i></td><td>E EL EFL *</td><td>EN 14313 EN 16069</td></tr> <tr> <td>Thermal conductivity λ_D EN 12667 <i>Conductivité thermique λ_D EN 12667</i></td><td>0,0389 W/mK</td><td>EN 14313 EN 16069</td></tr> <tr> <td>Water absorption EN 1609 <i>Absorption d'eau EN 1609</i></td><td>WS01 – WL(P)01</td><td>EN 14313 EN 16069</td></tr> <tr> <td>Trace quantities of water soluble ions (Cl⁻) EN 13468 <i>Quantité de traces d'ions solubles dans l'eau (Cl⁻) EN 13468</i></td><td>1 mg/kg</td><td>EN 14313</td></tr> <tr> <td>pH value EN 13468 <i>Valeur pH EN 13468</i></td><td>7,5</td><td>EN 14313</td></tr> <tr> <td>Water vapour diffusion resistance EN12086 <i>Résistance à la diffusion de vapeur d'eau EN 12086</i></td><td>8000</td><td>EN 14313 EN 16069</td></tr> <tr> <td>Maximum service temperature EN 14706 <i>Température maximale de service EN 14706</i></td><td>+90°C</td><td>EN 14313</td></tr> </tbody> </table> *according to EN 14313 par. 4.2.4 conformément à la norme EN 14313 par. 4.2.4		Essential characteristics: <i>Caractéristiques essentielles:</i>	Performance: <i>Performance:</i>	Harmonized technical specification: <i>Spécification technique harmonisée:</i>	Euroclass reaction to fire EN 13501-1 <i>Réaction au feu selon les Euroclasses EN 13501-1</i>	E EL EFL *	EN 14313 EN 16069	Thermal conductivity λ_D EN 12667 <i>Conductivité thermique λ_D EN 12667</i>	0,0389 W/mK	EN 14313 EN 16069	Water absorption EN 1609 <i>Absorption d'eau EN 1609</i>	WS01 – WL(P)01	EN 14313 EN 16069	Trace quantities of water soluble ions (Cl ⁻) EN 13468 <i>Quantité de traces d'ions solubles dans l'eau (Cl⁻) EN 13468</i>	1 mg/kg	EN 14313	pH value EN 13468 <i>Valeur pH EN 13468</i>	7,5	EN 14313	Water vapour diffusion resistance EN12086 <i>Résistance à la diffusion de vapeur d'eau EN 12086</i>	8000	EN 14313 EN 16069	Maximum service temperature EN 14706 <i>Température maximale de service EN 14706</i>	+90°C	EN 14313
Essential characteristics: <i>Caractéristiques essentielles:</i>	Performance: <i>Performance:</i>	Harmonized technical specification: <i>Spécification technique harmonisée:</i>																								
Euroclass reaction to fire EN 13501-1 <i>Réaction au feu selon les Euroclasses EN 13501-1</i>	E EL EFL *	EN 14313 EN 16069																								
Thermal conductivity λ_D EN 12667 <i>Conductivité thermique λ_D EN 12667</i>	0,0389 W/mK	EN 14313 EN 16069																								
Water absorption EN 1609 <i>Absorption d'eau EN 1609</i>	WS01 – WL(P)01	EN 14313 EN 16069																								
Trace quantities of water soluble ions (Cl ⁻) EN 13468 <i>Quantité de traces d'ions solubles dans l'eau (Cl⁻) EN 13468</i>	1 mg/kg	EN 14313																								
pH value EN 13468 <i>Valeur pH EN 13468</i>	7,5	EN 14313																								
Water vapour diffusion resistance EN12086 <i>Résistance à la diffusion de vapeur d'eau EN 12086</i>	8000	EN 14313 EN 16069																								
Maximum service temperature EN 14706 <i>Température maximale de service EN 14706</i>	+90°C	EN 14313																								
9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8 <i>La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme aux performances déclarées au point 8</i>																										

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4
La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Signé pour le fabricant et en son nom par:

Name/*Nom*: Idilio Cerfaglia
Position/*Fonction*: Managing Director
Date/*Date*: Caponago, 01-04-2018

Signature/*Signature*:

