DECLARATION OF PERFORMANCE
NATIONAL TECHNICAL ASSESSMENT

n. TROSIL/01

Issued in accordance with the/*A kiadás a megfelel a*
Government decree 275/2013 (VII. 16) / *275/2013 (VII. 16) számú kormányrendeletnek*
REGULATION (EU) No 305/2011 – Construction Products Regulation (CPR)

1. Product type: *Termék neve/típusa:*	Trosil®
2. Product Lot n.: *Gyártási tételszám:*	See label *Lásd a címkén*
3. Intended use: *Termék rendeltetési célja:*	Screed underlay *Lépéshangszigetelés /Esztrich aljzat*
4. Manufacturer: *Gyártó:*	**TROCELLEN ITALIA S.p.A.** **Via Della Chimica, 21/23** **20867 Caponago (MB), Italy**
5. Authorized representative: *Meghatalmazott képviselő:*	Polifoam Műanyagfeldolgozó Kft. H-1097 Budapest, Táblás u. 32.
6. System of assessment and verification of constancy of performance as set out in annex V: *Tanúsítási rendszer:*	System 3 *3-as számú rendszer*
7. Notified Body: *Vizsgáló, tanúsító szervezet:*	N° 1415 **ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT Kft.** Dózsa György út 26. 2000 Szentendre Performed determination of product type and issued **National Technical Assessment A-169/2016** *A termék típusának meghatározott teljesítménye és annak leírása megtalálható az* ***A-169-es Nemzeti Műszaki Értékelésben/2016***

8. Declared performance:
Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Essential characteristics: *Fő jellemzők:*	Performance: *Teljesítmény:*	Evaluation method: *Értékelési módszer:*
Compressive strength (10%) [kPa] *Nyomófeszültség: (10%) [kPa]*	Trosil 4 mm: 5.3 Trosil 5 mm: 7.4 Trosil 10 mm: 10.9	**MSZ EN 826**
Determination of thickness for floating floor insulating products [mm] *Úsztatottpadló-hangszigeteléses termékek vastagságának meghatározása [mm]*	Trosil 4 mm: d_L =4.1 d_F =3.9 d_B =3.8 Trosil 5 mm: d_L =5.7 d_F =5.5 d_B =5.4 Trosil 10 mm: d_L =11.0 d_F =10.7 d_B =10.5	**MSZ EN 12431**
Apparent dynamic stiffness S't [MN/m^3] *Látszólagos dinamikus merevség S't [MN/m^3]*	Trosil 4 mm: 73 Trosil 10 mm: 19	**MSZ EN ISO 29052**
Impact sound Insulation ΔLw – Screed 100 kg/m^2 [dB] *Lépéshangszigetelés ΔLw – Esztrich 100 kg/m^2 [dB]*	Trosil 4 mm: 20 (-12) Trosil 10 mm: 26 (-12)	**MSZ EN ISO 10140-3**
Impact sound Insulation ΔLw – Screed 180 kg/m^2 [dB] *Lépéshangszigetelés ΔLw – Esztrich 180 kg/m^2 [dB]*	Trosil 4 mm: 28 (-11) Trosil 10 mm: 36 (-11)	**MSZ EN ISO 10140-3**

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8
1 es 2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4
Jelen teljesítményi nyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Name/*Név:* Idilio Cerfoglia
Position/*Pozíció:* Managing Director
Date/*Dátum:* Caponago, 01-04-2018

Signature/*Aláírás:*

This document is of property of Trocellen Italia. Each reproduction, total or partial, is prohibited. This publication is not subject to any update service.
Jelen dokumentum a Trocellen Italia tulajdona. Mindennemű teljes vagy részleges sokszorosítása tilos. Ez a kiadvány nem képezi semmiféle aktualizálási szolgáltatás tárgyát.